

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ГОСТ 12.4.303-2016 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования

ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования

ТР/ТС 019/2011

**87472327 Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд),
т.синий/васильковый**

**87473796 Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд),
т.серый/красный**

**87472329 Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд),
черный/оранжевый**

**87472328 Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд),
черный/васильковый**



Рис. 1. Эскиз Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд), т.синий/васильковый, вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд), т.синий/васильковый, вид сзади.



Рис. 3. Эскиз Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд), т.серый/красный, вид спереди.



Рис. 4. Эскиз Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд), т.серый/красный, вид сзади.



Рис. 5. Эскиз Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд), черный/оранжевый, вид спереди.



Рис. 6. Эскиз Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд), черный/оранжевый, вид сзади.



Рис. 7. Эскиз Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд), черный/васильковый, вид спереди.



Рис. 8. Эскиз Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд), черный/васильковый, вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Куртка зимняя Стандарт (тк.Оксфорд) предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования, ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования, ТР/ТС 019/2011.

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, утепленная ветрозащитная планка от верхней части воротника стойки до низа куртки, застегивается на пять участков ленты-контакт. Куртка с притачной подкладкой.

Полочки с кокетками из отделочной ткани. По кокеткам настроена СОП шириной 50 мм выше шва притачивания кокетки, выпуская кант 5 мм. На полочках расположены два нижних прорезных кармана с утепленной листочкой из отделочной ткани. **На расстоянии 20 см от низа изделия в правый боковой шов вшивается этикетка флажок Факел.**

Спинка с кокеткой из отделочной ткани, на которую настроена СОП шириной 50 мм, выше шва притачивания кокетки, выпуская кант на 5мм.

Воротник втачной, стойка. Внутренний воротник из флиса. Внешний воротник утеплен. Застежка молния вставлена до верхнего среза стойки. В горловину с внутренней стороны вставлена основная этикетка и вешалка из ткани верха.

Рукава втачные. Состоят из четырех деталей: передней, локтевой, средней и нижней. Средняя часть рукава выполнена из отделочной ткани. Над швом притачивания нижней части рукава настроена СОП шириной 50 мм, выше шва притачивания на 5 мм. Низ рукава обработан швом вподгибку с закрытым срезом, ширина шва 25 мм.

Подкладка утепленная притачная с втачными рукавами. Утеплитель с подкладкой простёган вертикальными параллельными строчками, в соответствии с разметкой в лекалах. На левую полочку подкладки настроен

нагрудный накладной карман из ткани верха, застегивающийся на одну ленту контакт. *На карман настрочена этикетка ФИО.* На уровне талии на полочки и спинку подкладки настрочена кулиса из основной ткани. В кулису проложен шнур, выходящий через вертикальные стороны кулисы. Шнур фиксируется на однодырочный фиксатор и концевик.

Подкладка рукава с притачной нижней частью, в шов притачивания которой вставлена надставка из ткани подкладки с резинкой ткацкой для фиксации на кисти.

Низ куртки обработан швом вподгибку с закрытым срезом, ширина шва 25мм.