

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
№ 87475741, 87475742

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

ТР ТС 019/2011

Костюм Стандарт СОП (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/оранжевый

Костюм Стандарт СОП (тк.Смесовая,210) брюки т.синий/васильковый




Рис.1. Эскиз Костюм Стандарт СОП (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый, куртка вид спереди и сзади.



Рис. 2. Эскиз Костюм Стандарт СОП (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый, брюки вид спереди и сзади.



Рис.3. Эскиз Костюм Стандарт СОП (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/оранжевый, куртка вид спереди и сзади.



Рис. 4. Эскиз Костюм Стандарт СОП (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/оранжевый, брюки вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм Стандарт СОП (тк.Смесовая,210) брюки предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на пять петель и пуговиц.

Полочки и спинка с отрезными кокетками, по нижнему краю которых настроена светоотражающая полоса (далее СОП) шириной 50 мм. Кокетки из отделочной ткани. На полочках расположены нижние накладные карманы, одним срезом входящие в боковой шов. На левой полочке расположен нагрудный накладной карман. *В подгибку верхнего среза левого нагрудного кармана вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа. Тканевая этикетка «Факел» вставлена в нижний край нагрудного кармана в передний шов (со стороны застёжки).* По краям входа в карманы расположены закрепки.

С изнаночной стороны левой полочки (на мешковине бокового кармана) настроена этикетка ФИО. Запасной лоскут с запасной пуговицей вставляется в левый боковой шов.

Воротник втачной отложной. В горловину вшита вешалка из ткани верха и этикетка основная.

Рукава одношовные. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу. По шву притачивания манжеты к рукаву поставить закрепку, закладывая складку (см. рис. Обработка манжеты).

Брюки прямого силуэта с застёжкой гульфик на две петли и пуговицы. Пояс с пятью шлёвками под ремень. Пояс застёгивается на одну петлю и пуговицу.

На передних половинках брюк расположены накладные карманы с наклонным входом. По краям входа в карман расположены закрепки.

На задних половинках располагаются вытачки по линии талии.

По передним и задним половинкам брюк в области голени настроена СОП шириной 50 мм.

С изнаночной стороны левой передней половинки под накладным карманом расположена этикетка ФИО.

В шов притачивания пояса, с изнаночной стороны, пришивается этикетка основная.