

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»
ТР ТС 019/2011

**87476622 Костюм зимний Фаворит-1 (тк.Смесовая,210) брюки,
т.серый/св.серый**

**87477158 Костюм зимний Фаворит-1 (тк.Смесовая,210) брюки,
т.синий/васильковый**



Рис. 1. Эскиз Костюм зимний Фаворит-1 (тк.Смесовая,210) брюки, т.серый/св.серый.
Куртка, вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Костюм зимний Фаворит-1 (тк.Смесовая,210) брюки, т.серый/св.серый.
Куртка, вид сзади.



Рис. 3. Эскиз Костюм зимний Фаворит-1 (тк.Смесовая,210) брюки,
т.серый/св.серый.
Брюки, вид спереди и сзади.



Рис. 4. Эскиз Костюм зимний Фаворит-1 (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый. Куртка, вид спереди.



Рис. 5. Эскиз Костюм зимний Фаворит-1 (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий/васильковый. Куртка, вид сзади.



Рис. 6. Эскиз Костюм зимний Фаворит-1 (тк.Смесовая,210) брюки,
т.синий/васильковый.
Брюки, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Куртки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм зимний Фаворит-1 (тк.Смесовая,210) брюки предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» и ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на тесьму -«молния» и ветрозащитной планкой с патами из контрастной ткани, застёгивающейся на пять участков ленты -контакт. Ветрозащитная планка по горловине доходит до отлёта воротника-стойки. Куртка с притачным утеплителем и съёмным утеплённым капюшоном.

Полочки и спинка на кокетках из отделочной ткани. В шов притачивания кокеток вставлен кант контрастной ткани. Полочки с верхними накладными карманами со складкой по центру кармана и с утеплёнными клапанами, застёгивающимися на ленту -«контакт» и патой из контрастной ткани. Верхний срез клапанов входит в шов притачивания кокеток полочек, боковой срез клапана входит в пройму. Боковой срез верхнего кармана входит в рельефный шов полочки.

В шов притачивания кокетки под клапан левой полочки вставлена петля для бейджа из репсовой ленты (по рассечке в лекалах).

В рельефном шве полочек расположены внутренние карманы, вход в карманы декоративно отстрочен двумя строчками в виде листочки. ***В шов притачивания верхнего кармана на левой полочке вставлена этикетка-флажок Факел по рассечкам в лекалах (см. эскиз).***

Рукава втачные, двухшовные с усилительными накладками в области локтя. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом. Верхний шов рукава совпадает с плечевым швом куртки.

Воротник втачной, стойка. В шов втачивания верхнего воротника вставлены тесьма-«молния» для пристёгивания капюшона и планка капюшона. В шов втачивания нижнего воротника вставляется вешалка и основная этикетка.

Капюшон состоит из центральной и боковых частей. Капюшон регулируется по лицевому вырезу шнуром с двухдырочными фиксаторами, выходящим через люверсы. Подбородочная часть с застёжкой на две ленты- «контакт».

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами. На левую полочку подкладки настроен верхний накладной карман из основной ткани, который крепится по входу на ленту-контакт. **На внутренний накладной карман подкладки настроена этикетка ФИО.** Рукава состоят из двух частей: верхней и нижней. В шов стачивания верхней и нижней частей рукавов притачивается трикотажный манжет с обтачками. Утеплитель с подкладкой простёганы вертикальными параллельными строчками в соответствии с разметкой в лекалах. В левый боковой шов подкладки вставляются запасные лоскуты.

В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи держателей. На капюшоне подкладка скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.

Брюки с застёжкой гульфика на тесьму «молния», с высоким поясом, застёгивающимся на две петли и пуговицы, и пятью шлёвками: двумя передними и тремя задними. Передние половинки брюк с боковыми внутренними карманами с наклонным входом. Передние половинки с усилительными накладками в области колена. Задние половинки брюк с талиевыми вытачками.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Верхний пояс простёган вместе с утеплителем фигурно.

Утеплённая притачная подкладка простегана вертикальными параллельными строчками по линиям, указанным на лекалах. В шов притачивания пояса по среднему шву задних половинок с изнаночной стороны вставляется этикетка основная.

На левую переднюю половинку подкладки настроена этикетка ФИО (см. схему).