ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №87473002; 87472578; 87472577.

К ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

87473002 Халат женский Лира (тк.ТиСи), сиреневый 87472578 Халат женский Лира (тк.ТиСи), салатовый 87472577 Халат женский Лира (тк.ТиСи), бирюзовый



Рис. 1. Эскиз Халат женский Лира (тк.ТиСи), сиреневый Вид спереди и сзади.



Рис. 2. Эскиз Халат женский Лира (тк.ТиСи), салатовый Вид спереди и сзади.



Рис. 3. Эскиз Халат женский Лира (тк.ТиСи), бирюзовый Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31396-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Халат женский Лира изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Халат полуприлегающего силуэта длиной до колена с центральной застежкой на 5 петель и пуговиц.

Полочки с кокетками и вертикальными рельефами (от кокетки до низа изделия). На кокетках полочек заложены три параллельных защипа. На боковой части полочек располагаются накладные карманы, входящие в рельефный и боковой швы. На накладных карманах заложены три параллельных защипа. Спинка с вертикальными рельефами.

Внизу боковых швов оформлены разрезы.

Воротник стойка. В горловину под воротник вшиты вешалка и размерная этикетка.

Рукава втачные одношовные. Низ рукавов обработан обтачкой и имеет фигурную форму.

Низ изделия обработаны швом в подгибку с закрытым срезом.