

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87467194

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

Ветровка Промо (тк.Оксфорд), т.синий
Коэффициент сложности модели 2



Рис.1.Эскиз Ветровка Промо (тк.Оксфорд), т.синий,
вид спереди.



Рис.2.Эскиз Ветровка Промо (тк.Оксфорд), т.синий,
вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке. Раскладка выполняется на лицевой стороне ткани.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Ветровка Промо (тк.Оксфорд), т.синий предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Ветровка на подкладке со съёмным регулируемым капюшоном.

Ветровка прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму-«молния» и ветрозащитную планку, застёгивающуюся на три ленты-«контакт». **В правом боковом шве на 10,0-12,0см от низа изделия вставлена этикетка –флажок Факел (см. эскиз).**

Полочки с нижними прорезными карманами в рамку с застёжкой на тесьму-«молния». **На подкладке левой полочки расположена этикетка ФИО (по разметке в лекалах).**

Спинка цельнокроеная.

Рукава втачные, одношовные. Рукава заканчиваются притачными манжетами с внутренней эластичной тесьмой.

Воротник втачной -стойка. В горловину вместе с воротником втачана планка и одна часть тесьмы-«молнии», для пристегивания капюшона. С внутренней стороны в шов притачивания капюшона вставляется основная этикетка и вешалка.

Капюшон пристёгивается к куртке при помощи тесьмы-«молния». Капюшон состоит из трёх частей: центральной и двух боковых. По лицевому вырезу капюшон регулируется с помощью шляпного шнура, выходящего через люверсы и двухдырочные фиксаторы.

Низ куртки обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Ширина по низу куртки регулируется с помощью шляпного шнура и двухдырочных фиксаторов, выходящих через люверсы в боковых швах.

В левый боковой шов подкладки вставлен запасной лоскут ткани.