

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

87481110 Жилет утепленный База (тк.Смесовая,210), т.синий



Рис. 1. Эскиз Жилет утепленный База (тк.Смесовая,210), т.синий
вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Жилет утепленный База (тк.Смесовая,210) предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Жилет прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму- «молния».

Полочки с боковыми накладными карманами. **В шов настрачивания левого кармана вставляется тканая этикетка-флажок «Факел» (см.эскиз).** Боковые срезы кармана входят в боковые швы жилета, нижние срезы – в подгибку низа изделия. **На внутренний карман левой полочки настрочена этикетка ФИО.**

Спинка цельнокроеная.

Горловина с V-образным вырезом. В шов обтачивания горловины спинки вставляется этикетка основная и вешалка, и настрачивается отделочной строчкой (см. эскиз).

Утеплитель притачивается к деталям верха и простеган параллельными горизонтальными строчками. В левый боковой шов подкладки вставлен запасной лоскут ткани верха.