

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87468242

к ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента.
Общие технические условия».

87468242 Куртка демисезонная Респект (тк.Дюспо), т.синий



Рис. 1. Эскиз Куртка демисезонная Респект (тк.Дюспо), т.синий
вид спереди.



Рис. 2. Эскиз Куртка демисезонная Респект (тк.Дюспо), т.синий
вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Куртки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Куртка демисезонная Респект (тк.Дюспо), т. синий предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия».

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму «молния».

Полочки с кокеткой. На левой полочке расположен нагрудный карман в рамку и застежкой на тесьму молнию. Верхний срез кармана входит в шов притачивания кокетки. В нижней части полочек накладные карманы с наклонным входом. Карманы утепленные, с подкладкой из флиса. Карманы настрачиваются с перекантом флиса на лицевую сторону. Ширина переканта **4 мм**. Нижние части полочек симметрично простеганы в соответствии с разметкой в лекалах. Левая и правая полочки с зеркальной стежкой. Карманы совпадают с полочками по стежке. **В левый боковой шов вставлена тканая этикетка-флажок «Факел» (см. эскиз).**

Спинка состоит из верхней и нижней части, с фигурным низом. Нижняя часть спинки простегана в соответствии с разметкой в лекалах.

Воротник стойка, внутренний воротник из флиса. Воротник обтачан с перекантом флиса на лицевую сторону. Ширина переканта 4 мм. В шов втачивания нижнего воротника и подкладки вставлена вешалка из ткани верха и этикетка основная. Верхний и нижний воротники скрепляются между собой.

Рукава втачные одношовные простеганные в соответствии с разметкой в лекалах. Низ рукава обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва **20мм**.

Подкладка полочек, спинки и нижний воротник из флиса, рукава из подкладочной ткани. На левой полочке подкладки накладной карман с **этикеткой ФИО**, застегивающийся на тесьму «молния». Подкладка притачная, в готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи кусочка ткани.

В левый боковой шов с изнаночной стороны вставляется запасной лоскут из ткани верха.

Низ куртки обработан обтачкой из основной ткани. Ширина шва отстрачивания **20мм.**