

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №87479871; 52058000.

К ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

87479871 Халат женский Стелла (тк.ТиСи), т.синий/белый

52058000 Халат женский Стелла (тк.ТиСи), васильковый/белый



Рис. 1. Эскиз Халат женский Стелла (тк.ТиСи), т.синий/белый,
Вид спереди



Рис. 2. Эскиз Халат женский Стелла (тк.ТиСи), т.синий/белый
Вид сзади.



Рис. 3. Эскиз Халат женский Стелла (тк.ТиСи), васильковый/белый
Вид спереди



Рис. 4. Эскиз Халат женский Стелла (тк.ТиСи), васильковый/белый
Вид сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Халат женский Стелла (тк.ТиСи) изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Халат полуприлегающего силуэта длиной выше колена с центральной застежкой на тесьму молнию.

Полочки с отрезными кокетками. На полочках располагаются нижние накладные карманы одним срезом входящие в боковой шов, с фигурными клапанами в нижний срез клапана вставлен кант. Верхние срезы карманов обработаны швом в подгибку с закрытым срезом.

Спинка цельнокроеная с вертикальными рельефами от плечевого шва до низа изделия. В боковые швы на уровне талии вставлены хлястики для регулировки халата по объему.

Горловина с обтачками в шов втачивания обтачки вставлен кант. К обтачке горловины спинки по центру крепится основная этикетка.

Рукава втачные, одношовные, выше локтя. Низ рукава с имитацией манжет, обработан швом вподгибку с закрытым срезом на лицо, под припуск подгибки вставлен кант. (см. эскиз)

Низ обработан швом вподгибку с закрытым срезом.