

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»

ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»
ТР ТС 019/2011

87472335 Брюки зимние Европа (тк.Дюспо), черный



Рис. 1. Эскиз Брюки зимние Европа (тк.Дюспо), вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) брюк, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Брюки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см | | | | | | | |
| 158-164 | | 170-176 | | 182-188 | | 194-200 | |

Описание внешнего вида модели

Брюки зимние Европа (тк.Дюспо) предназначены для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования» и ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Брюки с застёжкой гульфика на тесьму «молния», с высоким притачным поясом, застёгивающимся на две петли и пуговицы, и пятью шлёвками: двумя передними и тремя задними. На поясе для регулировки облегания настроены паты с петлями, застёгивающиеся на пуговицы. Передние половинки брюк с боковыми внутренними карманами с наклонным входом и с вытачками в области колена. Задние половинки брюк с талиевыми вытачками и накладными карманами с клапанами, застёгивающимися на ленту-контакт.

По низу боковых швов разрезы с застёжкой на тесьму «молния» и притачными планками с застёжкой на две кнопки. Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Тканая этикетка Факел вставляется в левый боковой шов по рассечке.

Утеплённая притачная подкладка простегана вертикальными параллельными строчками. Подкладка с горизонтальным швом в области голени. В шов стачивания частей подкладки вставляется ветрозащитная юбка. Нижний срез юбки обработан швом вподгибку с закрытым срезом, в который вставлена эластичная тесьма. Шаговый шов ветрозащитной юбки обрабатываются двойным швом (см. схему).

В левый боковой шов подкладки вставляется запасной лоскут ткани.

В шов притачивания пояса с изнаночной стороны на уровне среднего шва задних половинок вставляется основная этикетка.

На левую переднюю половинку подкладки настроена этикетка ФИО (см. схему).

На шлевку передней левой половинки (за внутренний слой ткани шлевки) закреплён биркодержатель с комплектом кнопки в zip-пакете.